



MANNOL 9924 FIX-GEWINDE BIS M36 MITTELFEST



DE

Fix-Gewinde ist in anaerob härtender Flüssigklebstoff, der durch den Abschluss von Luftsauerstoff und Metallkontakt (Eisen- und Kupferionen) aushärtet. Es entsteht eine gesicherte Schraubenverbindung, die selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen verhindert. Wird für Verbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug leicht demontierbar sein müssen. Für die Montage von Schraubenverbindung bis Gewindedurchmesser M36 geeignet. Fixiert nach ca. 10-20 Minuten, härtet aus nach ca. 1-3 Stunden.

GB

Fix-Gewinde is an anaerobically curable liquid adhesive, that hardens by the conclusion of atmospheric oxygen and metal contact (iron and copper ions). The result is a secure screw connection, prevented from rotating movements and leakage caused by shock and vibration. Used for connections that must be disassembled easily with normal hand tools. For maximum thread size: up to M36. Service temperature range: -55°C - +150°C; Breakaway torque M10 bolts: 20Nm.

RU

Fix-Gewinde предотвращает развинчивание металлических резьбовых соединений с шагом резьбы до M36. Выдерживает вибрацию, применим в моторах, трансмиссиях, коробках передач. Заполняет внутреннюю поверхность резьбы. Предотвращает утечку масла, воды, воздуха и образование коррозии. Выдерживает крутящий момент при M10 до 20Nm. Рабочая температура от -55°C до +150°C. Фиксируется за 10-20 минут, полностью застывает через 1-3 часа.

Volume: 10 ml

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.
Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.
Предоставленная информация основана на данных исследований и является надежной, но не несет юридических обязательств.