



MANNOL GASOIL



GB

Mannol Gasoil is a universal motor oil specially manufactured for engines operating with natural gas. Giving high levels of protection against piston ring scuffing, cylinder wear and valve seat wear. Can be used in gasoline and diesel engines.

DE

Mannol Gasoil ist ein spezielles Motoröl für den Einsatz in mit Erdgas betriebenen Motoren. Entwickelt um den Motor vor hohen Temperaturen zu schützen. Reduziert Kolbenring- und Zylinderverschleiß, verhindert das Festsitzen von Ventilen. Kann auch in Benzin- und Dieselmotoren verwendet werden.

RU

Mannol Gasoil специальное всесезонное моторное масло для применения в двигателях, работающих на природном газе. Масло разработано для защиты двигателя от высокой температуры, возникающей при „сухом горении“ газового топлива. Предотвращает прогорание клапанов, сокращает образование в двигателе налета и других отложений, защищает кольца от залипания за счет низкой зольности. Возможно применение в бензиновых и дизельных двигателях.

Packages:

1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L

Meets the requirements and specifications:

SAE 15W-50

API SG/CD

Product Characteristics:

Characteristics	Method	Unit	Value
SAE-class			15W-50
Density at 15°C	D 1298	kg/m ³	885
Flash point COC	D 92	°C	226
Pour point	D 97	°C	-30
TBN	D 2896	gKOH/kg	5,72
Viscosity at -20°C	D 5293	CP	7000
Viscosity at 100°C	D 445	CSt	17,56
Viscosity at 40°C	D 445	CSt	155,92
Viscosity index	D 2270		123

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.
Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.

Предоставленная информация основана на данных исследований и является надежной, но не несет юридических обязательств.